



## **INFORMATION ZUR DICKE VON TRITTSTUFEN**

In der Verlegenorm DIN 18333 : 2000-12 war die Stufendicke bis April 2010 geregelt mit dem Hinweis:

Trittplatten der Stufen müssen mindestens 40 mm dick sein

In der neuen Fassung DIN 18333 : 2010-04 wird auf diese zwingende Vorgabe der Stufendicke verzichtet, da die technischen Werte hochwertiger Betonwerksteine dies nicht mehr erforderlich machen.

## **VERLEGUNGS HINWEISE**

Treppenbeläge unterliegen hohen Belastungen und werden stark beansprucht, z.B. durch dynamische Belastungen bei schneller Begehung oder beim Abstellen von Lasten bei Umzügen.

Erfahrungsgemäß nehmen Stufenstärken ab 30 mm diese Belastungen auf.

Bei 30 mm Stufenstärken empfehlen wir eine Vollflächige Verlegung im Mittelbett mit einem Kristallin abbindenden Dünn- oder Mittelbettmörtel in ca. 5 - 15 mm Stärke. Der Mörtel muss dabei vollflächig aufgetragen werden und nicht punktwise o.ä.

Bei 40 mm Stufenstärke kann die Klassische Verlegung auf Mörtelstreifen angewendet werden ( Aufbauhöhe 15 - 30 mm )